

HÖRMANN

Serranda avvolgibile HSS 6530: grazie alla speciale architrave ad altezza ridotta, maggiore flessibilità di utilizzo

Grazie allo speciale architrave ridotto che richiede quasi la metà dello spazio solitamente necessario, la serranda avvolgibile HSS 6530 Hörmann è ora impiegabile anche in situazioni costruttive caratterizzate da poco spazio sull'architrave. Da 960 millimetri nella versione standard, nella nuova versione per spazi ridotti l'altezza architrave si riduce a 550 millimetri. Con questo accorgimento, anche i garage collettivi, gli stabilimenti produttivi ed i magazzini in cui si voglia ottimizzare l'altezza di transito, possono usufruire dei vantaggi dell'HSS 6530, chiusura in grado di coniugare le caratteristiche di un portone robusto in acciaio con l'elevata velocità di una serranda avvolgibile. Dotata di elementi a taglio termico, tale chiusura presenta una buona coibentazione termica.

Con velocità pari a 3 metri al secondo, la serranda impiega pochissimo tempo nell'apertura, in modo da consentire il passaggio agevole dei muletti. Al contempo però non rimane aperta più a lungo del necessario, riducendo notevolmente le dispersioni termiche. La serranda avvolgibile HSS 6530 si rivela la risposta ideale, ove nella costruzione di nuovi edifici e di moderni stabilimenti produttivi, si ricercano soluzioni efficaci per ridurre i costi energetici.

Per garage collettivi, stabilimenti produttivi e magazzini in cui si voglia ottimizzare l'altezza di transito: la serranda avvolgibile HSS 6530 è disponibile ora nella speciale variante con altezza architrave ridotta (pari a 550 mm).



www.hormann.it

