

APPLICAZIONI 2

di Mafalda Bollini

Hörmann Italia



Soluzioni per la logistica

Situato nelle vicinanze del centro di Brunico, in provincia di Bolzano, l'Interspar di San Lorenzo, fa parte di un imponente piano di diffusione, sviluppo e riqualificazione che - come spiega Franco Bolzonello, direttore tecnico di Aspiag Service srl, azienda vocata alla realizzazione e l'allestimento dei punti vendita del grup-

po - «ha interessato tutti i punti vendita e ne ha praticamente raddoppiato la presenza sul territorio di riferimento». L'intervento di Brunico è frutto del recupero, trasformazione e ampliamento del precedente insediamento commerciale e ha portato all'incremento della superficie di vendita dai circa 1.500 metri quadrati

originari agli attuali 2.600 metri quadrati. L'ampliamento ha richiesto una radicale trasformazione dell'impianto generale del punto vendita e la risistemazione delle aree esterne, ampliando anche la capienza del parcheggio e rinnovando completamente la parte impiantistica. Gli interventi edili si sono concentrati

sull'aumento delle superfici pavimentate e sui paramenti esterni, che presentano una forte caratterizzazione architettonica basata sulla trasparenza delle superfici verticali del fronte principale. Il prospetto si caratterizza per la presenza di una bussola d'ingresso fuori scala (larghezza 8,150 m; altezza 6,4 m) che svolge non solo una precisa funzione di segnalazione dell'accesso al punto vendita, ma anche di invito ai clienti a raggiungere in automobile il vicino parcheggio, altrimenti difficilmente visibile dalla strada d'accesso. La chiusura notturna dell'ingresso principale è affidata a una serranda ad avvolgimento Hörmann HR 120 (lxh: 8150x6400 mm) in versione Aero.

Il manto in elementi di alluminio laminato a lucido presenta un trattamento multiforato (circa il 30% della superficie, con fori del diametro di 3,2 mm) che assicura sia la trasparenza e l'aerazione all'area d'ingresso, sia la sicurezza antieffrazione. Il sistema di avvolgimento Zak, con comando a uomo presente, consente la traslazione dell'albero di avvolgimento mantenendo in posizione verticale il manto con le guide.



La serranda ad avvolgimento Hörmann Hr 120 in versione Aero è stata scelta per la chiusura notturna dell'ingresso principale.

A delimitazione del passaggio merci tra magazzino e area vendita sono installate due porte a scorrimento rapido Hörmann V 5015 SE (h: 3000 mm; l: 1600 e 1800 mm). Il manto mobile è in pvc colore Ral 9005, con settore centrale trasparente per tutta la larghezza, ed è dotato del profilo terminale anticollisione Soft-Edge. Il comando di apertura è con radar di rilevamento presenza in uscita e a pulsante in entrata; sono presenti un controllo di chiusura automatica temporizzata e un sistema di apertura di emergenza per l'uso come via di fuga. Il rivestimento dell'albero e del motore è in acciaio zincato. Il passaggio delle merci tra banchina logistica e magazzino è delimitato da un portone sezionale

Hörmann SPU 40 (lxh: 5450x4000 mm) dotato di motorizzazione e di finestrate a oblò trasparente con doppia lastra. La compartimentazione antincendio dell'area per la carica delle batterie dei muletti è affidata a un portone scorrevole Hörmann Kst-Rei 120 a una anta (lxh: 1400x2400 mm), dotato di ammortizzatore di finecorsa e di regolatore chiusura, in colore Ral 7035. Per le operazioni di scarico degli autotreni dal lato posteriore, la banchina è dotata di una pedana di carico Hörmann Hls-2-F-20-30 (lpx: 2000x3000 mm). Azionata da 2 pistoni oleodinamici, dispone di movimento fulcrato su un lato corto con bandeggio fino a 12,5 per cento e di finitura zincata per esterni. La spondina è del tipo Sg con due segmenti laterali abbattibili da 145 millimetri; i respingenti rettangolari sono del modello Db 20 da 250x500x140 millimetri.

In caso di automezzi di diverse altezze e dimensioni, la banchina è attrezzata anche con una piattaforma di carico-scarico (lpx: 2000x3000 mm). La sua corsa utile (mm 1700) segue un movimento parallelo orizzontale con azionamento a carico di 2 pistoni oleodinamici. La finitura è blu Ral 5010, con spondina manuale sul lato corto.

