

LE AZIENDE INFORMANO

Thermo Pro, sicurezza e bellezza "porta a porta"

Hörmann Italia srl
Via Di Vittorio, 62
38015 Lavis (TN)
Tel. 0461 244444
Fax 0461 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

Le porte d'ingresso devono rispondere oggi a molteplici requisiti: oltre ad essere robuste e durevoli, devono essere in grado di assicurare una buona protezione antieffrazione mediante evoluti dispositivi di sicurezza, favorire il risparmio energetico grazie ad un'elevata coibentazione termica ed armonizzarsi con tutti i tipi di facciata; il tutto senza richiedere un'ingente spesa, sia che si tratti di ristrutturazione ma anche della costruzione di nuovi edifici. Le porte d'ingresso della nuova serie "ThermoPro" Hörmann soddisfano interamente tutte queste esigenze.

In risposta ai differenti requisiti richiesti, le porte "ThermoPro" sono infatti disponibili in molteplici varianti; dove non è necessaria un'elevata coibentazione termica - ad esempio negli ingressi secondari - la versione consigliata è quella caratterizzata da battente, telaio e soglia in acciaio resistente; nei casi in cui sia invece richiesta un'elevata tenuta termica - ad esempio nell'ingresso principale - è preferibile la versione con battente in acciaio, telaio laccato in legno con soglia di alluminio a taglio termico. Per una coibentazione termica ancora superiore, la soluzione ideale è quella fornita dalla variante con battente in acciaio o in alluminio ed il telaio in alluminio a taglio termico con aspetto estetico "roundstyle".

Il manto di tutte le porte della linea "ThermoPro" presenta uno spessore di 46 mm ed un riempimento in poliuretano espanso privo di Cfc: grazie a queste peculiarità costruttive, la porta raggiunge un elevato grado di coibentazione termica a vantaggio del risparmio energetico.

Le ThermoPro presentano tutte le dotazioni che caratterizzano le porte moderne e di qualità elevata. Grazie al bloccaggio a 8 punti - di serie - la porta garantisce un'elevata sicurezza antieffrazione. Non solo: sul lato della serratura, il battente viene bloccato al telaio in quattro punti mentre sugli altri lati, tre ulteriori perni di sicurezza assicurano un'ottima protezione antiscasso. Per ridurre le dispersioni termiche, le porte ThermoPro dispongono su tutti i quattro lati di guarnizioni doppie e di una

guarnizione di tenuta a labbro supplementare.

Un ulteriore vantaggio è dato dall'ampiezza della gamma di modelli disponibili. Per le versioni con battente in acciaio, è possibile scegliere fra tre modelli dal design attuale, di cui due con finestrature rettangolari e sette modelli tradizionali impreziositi dall'elegante cassettoni classico. Le ThermoPro sono disponibili nella tonalità bianco ed in altri 15 colori preferenziali. I moderni modelli con battente in acciaio sono inoltre disponibili nell'elegante tonalità antracite "Titan Metallic" adatta alle moderne facciate e nella calda tonalità simil-legno "Golden Oak" che conferisce all'abitazione un tocco di ricercata naturalità.



2.2010 paesaggio urbano 91